

GAV®



2025

KATALOG FİYAT LİSTESİ

OS-6338IP

HAVALI SOMUN SÖKME 1/4"

140 \$



TEK ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 8
Soket Karesi	1/4"
Uzunluk	150 mm
Boşta Devir	12.500 RPM
Max.Tork	68 Nm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	160 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,90 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-402S

HAVALI KELEBEK SOMUN SÖKME 3/8"

114 \$




TEK ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 12
Soket Karesi	3/8"
Uzunluk	135 mm
Boşta Devir	10.000 RPM
Max.Tork	100 Nm
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	115 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,95 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-8238L

HAVALI KELEBEK SOMUN SÖKME 3/8"

160 \$

ENDÜSTRİYEL




İKİZ ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 12
Soket Karesi	3/8"
Uzunluk	140 mm
Boşta Devir	15.000 RPM
Çalışma Torku	9-80 Nm
Max.Tork	110 Nm
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	59 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Ses Debisi	92 dBA
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,50 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-340**HAVALI SOMUN SÖKME 3/8"****108 \$**

TEK ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 12
Soket Karesi	3/8"
Uzunluk	112 mm
Boşta Devir	10.000 RPM
Max.Tork	102 Nm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	100 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,10 Kg
Koli Adedi	20 Adet

**OS-4051****HAVALI SOMUN SÖKME 3/8"****330 \$****ENDÜSTRİYEL**

ÇİFT ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 5- M12
Soket Karesi	3/8"
Uzunluk	147 mm
Boşta Devir	10.000 RPM
Max.Tork	150 Nm
Güç	0,4 Hp
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	135 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,00 Kg
Koli Adedi	20 Adet

**OS-6238-3****HAVALI SOMUN SÖKME 3/8"****300 \$**

İKİZ ÇEKİÇ	KOMPOZİT GÖVDE
Cıvata Ölçüsü	M 14
Soket Karesi	3/8"
Uzunluk	150 mm
Boşta Devir	11.000 RPM
Max.Tork	541 Nm
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	120 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,25 Kg
Koli Adedi	10 Adet



OS-1240

HAVALI SOMUN SÖKME 1/2"

100 \$



İKİZ ÇEKİÇ

Cıvata Ölçüsü	M 16
Soket Karesi	1/2"
Uzunluk	170 mm
Boşta Devir	8.000 RPM
Max.Tork	660 Nm
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,50 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-1241

HAVALI SOMUN SÖKME 1/2"

105 \$




İKİZ ÇEKİÇ

Cıvata Ölçüsü	M 18
Soket Karesi	1/2"
Uzunluk	180 mm
Boşta Devir	8.000 RPM
Max.Tork	720 Nm
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,65 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-1245

HAVALI MİNİ SOMUN SÖKME 1/2"

120 \$



İKİZ ÇEKİÇ


Cıvata Ölçüsü	M 14
Soket Karesi	1/2"
Uzunluk	111 mm
Boşta Devir	9.800 RPM
Max.Tork	520 Nm
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	170 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3 - 8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,6 Kg
Koli Adedi	10

AT-2712

HAVALI MİNİ SOMUN SÖKME 1/2"

230 \$

İKİZ ÇEKİÇ	TEK ELLE KONTROL
Cıvata Ölçüsü	M 16
Soket Karesi	1/2"
Uzunluk	109 mm
Boşta Devir	9.500 RPM
Max.Tork	677 Nm
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,50 Kg
Koli Adedi	10 Adet




OS-2912R

HAVALI SOMUN SÖKME 90° 1/2"

280 \$

İKİZ ÇEKİÇ	TEK ELLE KONTROL
Cıvata Ölçüsü	M 14
Soket Karesi	1/2"
Uzunluk	88 mm
Boşta Devir	9.500 RPM
Max.Tork	472 Nm
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1.45 Kg
Koli Adedi	10 Adet




OS-6812

HAVALI SOMUN SÖKME 90° 1/2"

410 \$

TEK ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 16
Soket Karesi	1/2"
Uzunluk	332 mm
Boşta Devir	6.000 RPM
Max.Tork Sağ~Sol	271 Nm
Kademeli Tork	61~271 Nm
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,98 Kg
Koli Adedi	10 Adet



AT-2212

HAVALI SOMUN SÖKME 1/2"

330 \$



İKİZ ÇEKİÇ

Cıvata Ölçüsü	M 19
Soket Karesi	1/2"
Uzunluk	180 mm
Boşta Devir	8.000 RPM
Max.Tork	1.486 Nm
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,60 Kg
Koli Adedi	8 Adet

AT-6212

HAVALI SOMUN SÖKME 1/2"

300 \$



İKİZ ÇEKİÇ

KOMPOZİT GÖVDE

Cıvata Ölçüsü	M 19
Soket Karesi	1/2"
Uzunluk	180 mm
Boşta Devir	8.000 RPM
Max. Tork	1.486 Nm
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	120 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,00 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-5065

HAVALI SOMUN SÖKME 3/4"

410 \$



PİN ÇEKİÇ

Cıvata Ölçüsü	M 28
Soket Karesi	3/4"
Uzunluk	245 mm
Boşta Devir	4.800 RPM
Max.Tork	1.085 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	4,90 Kg
Koli Adedi	4 Adet

OS-1255**HAVALI SOMUN SÖKME 3/4"****240 \$**

İKİZ ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 20
Soket Karesi	3/4"
Uzunluk	245 mm
Boşta Devir	6.000 RPM
Max.Tork	1.200 Nm
Hortum Ölçüsü	13 mm
Hava Tüketimi	133 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	3/8"
Ağırlık	4,80 Kg
Koli Adedi	4 Adet

**OS-1260****HAVALI SOMUN SÖKME 3/4"****295 \$**

İKİZ ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 30
Soket Karesi	3/4"
Uzunluk	245 mm
Boşta Devir	4.200 RPM
Max.Tork	1.600 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	6,80 Kg
Koli Adedi	2 Adet

**OS-2634****HAVALI SOMUN SÖKME 3/4"****650 \$**

İKİZ ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 32
Soket Karesi	3/4"
Uzunluk	210 mm
Boşta Devir	5.500 RPM
Max.Tork	1.780 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	3/8"
Ağırlık	4,60 Kg
Koli Adedi	4 Adet



OS-2634L

HAVALI SOMUN SÖKME 3/4" (UZUN SOKET)

700 \$



İKİZ ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 32
Soket Karesi	3/4"
Uzunluk	360 mm
Boşta Devir	5.500 RPM
Max.Tork	1.780 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	3/8"
Ağırlık	4,75 Kg
Koli Adedi	4 Adet

OS-6234

HAVALI SOMUN SÖKME 3/4"

660 \$



İKİZ ÇEKİÇ	KOMPOZİT GÖVDE
Cıvata Ölçüsü	M 36
Soket Karesi	3/4"
Uzunluk	210 mm
Boşta Devir	5.500 RPM
Max.Tork	1.848 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	3/8"
Ağırlık	4,20 Kg
Koli Adedi	4 Adet

OS-4153

HAVALI SOMUN SÖKME 3/4"

700 \$



İKİZ ÇEKİÇ	KOMPOZİT GÖVDE
Cıvata Ölçüsü	M 36
Soket Karesi	3/4"
Uzunluk	220 mm
Boşta Devir	6.000 RPM
Max.Tork	2.034 Nm
Hortum Ölçüsü	13 mm
Hava Tüketimi	246 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	3/8"
Ağırlık	3,80 Kg
Koli Adedi	4 Adet

OS-2610**HAVALI SOMUN SÖKME 1"****670 \$**

İKİZ ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 32
Soket Karesi	1"
Uzunluk	210 mm
Boşta Devir	5.500 RPM
Max.Tork	1.780 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	3/8"
Ağırlık	5,00 Kg
Koli Adedi	4 Adet

**OS-5500****HAVALI SOMUN SÖKME 1"****420 \$**

İKİZ ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 40
Soket Karesi	1"
Uzunluk	300 mm
Boşta Devir	4.000 RPM
Max.Tork	2.400 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	350 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/2"
Ağırlık	9,00 Kg
Koli Adedi	2 Adet

**OS-4074****HAVALI SOMUN SÖKME 1"****850 \$**

İKİZ ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 40
Soket Karesi	1"
Uzunluk	282 mm
Boşta Devir	6.000 RPM
Max.Tork	2.441 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	370 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/2"
Ağırlık	7,30 Kg
Koli Adedi	2 Adet



OS-4075

HAVALI SOMUN SÖKME 1"

1.000 \$



İKİZ ÇEKİÇ

Cıvata Ölçüsü	M 50
Soket Karesi	1"
Uzunluk	280 mm
Boşta Devir	5.000 RPM
Max.Tork	3.390 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	370 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/2"
Ağırlık	9,90 Kg
Koli Adedi	2 Adet

OS-4075L

HAVALI SOMUN SÖKME 1" (UZUN SOKET)

1.100 \$



İKİZ ÇEKİÇ

Cıvata Ölçüsü	M 50
Soket Karesi	1"
Uzunluk	400 mm
Boşta Devir	5.000 RPM
Max.Tork	3.390 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	370 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/2"
Ağırlık	10,70 Kg
Koli Adedi	2 Adet

OS-5600

HAVALI SOMUN SÖKME 1"

400 \$



TEK ÇEKİÇ

Cıvata Ölçüsü	M 50
Soket Karesi	1"
Uzunluk	550 mm
Boşta Devir	3.900 RPM
Max.Tork	2.400 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	435 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/2"
Ağırlık	13,40 Kg.
Koli Adedi	1 Adet

OS-5700**HAVALI SOMUN SÖKME 1"****510 \$**

TEK ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 50
Soket Karesi	1"
Uzunluk	480 mm
Boşta Devir	3.200 RPM
Max.Tork	3.200 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	435 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/2"
Ağırlık	15,20 Kg.
Koli Adedi	1 Adet

**OS-5700L****HAVALI SOMUN SÖKME 1" (UZUN SOKET)****530 \$**

TEK ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 50
Soket Karesi	1"
Uzunluk	600 mm
Boşta Devir	3.200 RPM
Max.Tork	3.200 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	435 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/2"
Ağırlık	16,00 Kg.
Koli Adedi	1 Adet

**OS-5800****HAVALI SOMUN SÖKME 1"****640 \$**

TEK ÇEKİÇ	
Cıvata Ölçüsü	M 50
Soket Karesi	1"
Uzunluk	630 mm
Boşta Devir	3.000 RPM
Max.Tork	3.800 Nm
Hortum Ölçüsü	13 mm
Hava Tüketimi	450 LT / DK
Çalışma Basıncı	6,3 - 8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/2"
Ağırlık	17,1 Kg
Koli Adedi	1 Adet



OS-220213

HAVALI SOMUN SÖKME 1"

1.550 \$



İKİZ ÇEKİÇ

Cıvata Ölçüsü	M 55
Soket Karesi	1"
Uzunluk	600 mm
Boşta Devir	3.000 RPM
Max.Tork	3.390 Nm
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	435 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/2"
Ağırlık	15,50 Kg
Koli Adedi	1 Adet

AT-1500K

HAVALI SOMUN SÖKME 1-1/2" KISA

1.350 \$



TEK ÇEKİÇ

Cıvata Ölçüsü	M 58
Soket Karesi	1-1/2"
Uzunluk	520 mm
Boşta Devir	2.800 RPM
Max.Tork	5.500 Nm
Hortum Ölçüsü	16 mm
Hava Tüketimi	460 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/2"
Ağırlık	19,00 Kg.
Koli Adedi	1 Adet

AT-1500

HAVALI SOMUN SÖKME 1-1/2"

1.500 \$



TEK ÇEKİÇ

Cıvata Ölçüsü	M 58
Soket Karesi	1-1/2"
Uzunluk	720 mm
Boşta Devir	2.800 RPM
Max.Tork	5.500 Nm
Hortum Ölçüsü	16 mm
Hava Tüketimi	460 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/2"
Ağırlık	20,00 Kg.
Koli Adedi	1 Adet

GAV®

HAVALI CIRCIR MOTORU



OS-8250

HAVALI CIRCIR MOTORU 1/4"

55 \$



Cıvata Ölçüsü	M 8
Soket Karesi	1/4"
Uzunluk	170 mm
Boşta Devir	200 RPM
Max.Tork	41 Nm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	90 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,65 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-3100S

HAVALI CIRCIR MOTORU 1/4"

120 \$



Cıvata Ölçüsü	M 8
Soket Karesi	1/4"
Uzunluk	168 mm
Boşta Devir	300 RPM
Max.Tork	42 Nm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	62 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,50 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-8638S

HAVALI CIRCIR MOTORU 3/8"

120 \$



DEVİR AYAR ÖZELLİĞİ



Cıvata Ölçüsü	M 8
Soket Karesi	3/8"
Uzunluk	170 mm
Boşta Devir	300 RPM
Max.Tork	42 Nm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	90 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,65 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-8256**HAVALI CIRCIR MOTORU 1/2"****46 \$**

Cıvata Ölçüsü	M 12
Soket Karesi	1/2"
Uzunluk	260 mm
Boşta Devir	160 RPM
Max.Tork	69 Nm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	90 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,25 Kg
Koli Adedi	20 Adet

**OS-8212L****HAVALI CIRCIR MOTORU 1/2"****85 \$**

Cıvata Ölçüsü	M 12
Soket Karesi	1/2"
Uzunluk	260 mm
Boşta Devir	160 RPM
Max.Tork	68 Nm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	90 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,25 Kg
Koli Adedi	20 Adet

**OS-8612L****HAVALI CIRCIR MOTORU 1/2"****160 \$**

Cıvata Ölçüsü	M 12
Soket Karesi	1/2"
Uzunluk	260 mm
Boşta Devir	220 RPM
Max.Tork	108 Nm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	120 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,80 Kg
Koli Adedi	16 Adet



OS-8658M-4

HAVALI CIRCIR MOTORU 1/2"

240 \$




Cıvata Ölçüsü	M 12
Soket Karesi	1/2"
Uzunluk	316 mm
Çalışma Tork Aralığı	41-162 Nm
Maksimum Tork	189 Nm
Boştaki Devir	200 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm (3/8")
Hava Tüketimi	120 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Ses Basıncı	84 dBA
Standart Cıvata Boyutu	11 mm (7/16")
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,5 Kg
Koli Adedi	12 Adet

OS-8658M-224

HAVALI CIRCIR MOTORU 1/2" (UZUN)

320 \$



Cıvata Ölçüsü	M 12
Soket Karesi	1/2"
Uzunluk	549 mm
Çalışma Tork Aralığı	41-162 Nm
Maksimum Tork	176 Nm
Boştaki Devir	200 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm (3/8")
Hava Tüketimi	120 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Ses Basıncı	84 dBA
Standart Cıvata Boyutu	11 mm (7/16")
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,35 Kg
Koli Adedi	9 Adet

OS-8312L

HAVALI KOMBİNE CIRCIR MOTORU

245 \$



Cıvata Ölçüsü	M 10
Soket Karesi	1/4"
Uzunluk	210 mm
Boşta Devir	450 RPM
Max.Tork	41 Nm
Adaptör Ölçüleri	3/8" 10~12~13 Bits 1/4"
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	120 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,65 Kg
Koli Adedi	20 Adet

GAV®

HAVALI MATKAPLAR



OS-8210E

HAVALI SAĞ-SOL MATKAP 10 MM 3/8"

93 \$



SAĞ-SOL OTOMATİK MANDREN

Mandren Kapasitesi	10 mm
Mandren Ölçüsü	0.80-10 mm 3/8x24 UNF
Uzunluk	180 mm
Boşta Devir	2.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	270 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,20 Kg
Koli Adedi	10 adet

OS-8210A

HAVALI SAĞ-SOL MATKAP 10 MM 3/8"

93 \$



SAĞ-SOL ANAHTARLI MANDREN

Mandren Kapasitesi	10 mm
Mandren Ölçüsü	0.80-10 mm 3/8x24 UNF
Uzunluk	180 mm
Boşta Devir	2.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	270 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,20 Kg
Koli Adedi	10 adet

OS-6338GL

HAVALI MATKAP 10 MM

115 \$



SAĞ-SOL OTOMATİK MANDREN KOMPOZİT GÖVDE

Mandren kapasitesi	10 mm
Mandren Ölçüsü	0,8-10 mm 3/8x24 UNF
Uzunluk	165 mm
Boşta Devir	1.800 RPM
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,97 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-7575

HAVALI MATKAP 10 MM

200 \$

SAĞ-SOL KİLİTLİ MANDREN KOMPOZİT GÖVDE

Mandren kapasitesi	10 mm
Mandren Ölçüsü	0,8-10 mm 3/8x24 UNF
Uzunluk	185 mm
Boşta Devir	2.000 RPM
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,10 Kg
Koli Adedi	10 Adet



OS-2304

HAVALI MATKAP 10 MM 3/8"

450 \$

ENDÜSTRİYEL

YENİ

Mandren Kapasitesi	10 mm 3/8"
Mandren Ölçüsü	0.80-10 mm 3/8x24 UNF
Uzunluk	191 mm
Boşta Devir	500 RPM
Motor Gücü	0,5 HP / 0,36 kW
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	113 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,60 Kg
Koli Adedi	10 adet



OS-2305

HAVALI MATKAP 10 MM 3/8"

420 \$

ENDÜSTRİYEL

YENİ


Mandren Kapasitesi	10 mm 3/8"
Mandren Ölçüsü	0.80-10 mm 3/8x24 UNF
Uzunluk	188 mm
Boşta Devir	4,500 RPM
Motor Gücü	0,5 HP / 0,36 kW
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	113 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,54 Kg
Koli Adedi	10 adet



OS-709R

HAVALI MATKAP 90° 10 MM

200 \$



SAĞ-SOL OTOMATİK MANDREN

Mandren kapasitesi	10 mm
Mandren Ölçüsü	0,8-10 mm 3/8x24 UNF
Uzunluk	205 mm
Boşta Devir	1.500 RPM
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,10 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-315SK

HAVALI DÜZ MATKAP 10 MM

130 \$



OTOMATİK MANDREN

Mandren Kapasitesi	10 mm
Mandren Ölçüsü	0,8-10 mm 3/8x24 UNF
Uzunluk	215 mm
Boşta Devir	2.600 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,80 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-8313E**HAVALI SAĞ-SOL MATKAP 13 MM****155 \$****SAĞ-SOL OTOMATİK MANDREN**

Mandren Kapasitesi	13 mm
Mandren Ölçüsü	2-13 mm 3/8x24 UNF
Uzunluk	215 mm
Boşta Devir	400 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,75 Kg
Koli Adedi	10 adet

**OS-8313A****HAVALI SAĞ-SOL MATKAP 13 MM****155 \$****SAĞ-SOL ANAHTARLI MANDREN**

Mandren Kapasitesi	13 mm
Mandren Ölçüsü	2-13 mm 3/8x24 UNF
Uzunluk	215 mm
Boşta Devir	400 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,75 Kg
Koli Adedi	10 adet



OS-230303R

HAVALI SAĞ-SOL MATKAP 13 MM

155 \$



SAĞ-SOL OTOMATİK MANDREN

Mandren kapasitesi	13 mm
Mandren Ölçüsü	2-13 mm 3/8x24 UNF
Uzunluk	215 mm
Boşta Devir	800 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,75 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-3900

HAVALI MATKAP 16MM

1.100 \$



ANAHTARLI MANDREN ENDÜSTRİYEL

Mandren Kapasitesi	16 mm
Uzunluk	420 mm
Boşta Devir	1.000 RPM
Hortum Ölçüsü	13 mm
Hava Tüketimi	300 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	3/8"
Ağırlık	4,20 Kg
Koli Adedi	1 Adet

OS-8120

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA

27 \$



Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	170 mm
Boşta Devir	22.000 RPM
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,70 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-8120K

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA SETİ

34 \$



Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	170 mm
Set İçeriği	10 Ad.Saplı Taş-3 mm.Pens-Rekor 1/4"
Boşta Devir	22.000 RPM
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,70 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-3312

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA

55 \$



Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	170 mm
Boşta Devir	23.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	113 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,60 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-308XP

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA

100 \$

ÖNDEN EGZOZ

Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	153 mm
Boşta Devir	22.000 RPM
Güç	0,4 HP
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,60 Kg
Koli Adedi	30 Adet



OS-8714

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA

71 \$

Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	151 mm
Boşta Devir	25.000 RPM
Güç	0,3 HP
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,70 Kg
Koli Adedi	30 Adet

- Devir ayarlı



OS-874

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA


150 \$

ENDÜSTRİYEL

Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	166 mm
Boşta Devir	20.000 RPM
Güç	0,5 HP
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,43 Kg
Koli Adedi	30 Adet

- Devir ayarlı


YENİ



OS-8714A-22

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA - 90°

105 \$



90° Derece

Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	150 mm
Boşta Devir	22.000 RPM
Güç	0,30 HP
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ses	87 dBA
Ağırlık	0,70 Kg
Koli Adedi	30 Adet

OS-874A-20

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA - 90°

240 \$

ENDÜSTRİYEL



YENİ

90° Derece

Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	167 mm
Boşta Devir	20.000 RPM
Güç	0,50 HP
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ses	78 dBA
Ağırlık	0,55 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-245A

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA

105 \$



Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	210 mm
Boşta Devir	2.600 RPM
Güç	0.50 HP
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,70 Kg
Koli Adedi	12 Adet

OS-200AL**HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA****140 \$**

Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	240 mm
Boşta Devir	22.000 RPM
Güç	0.50 HP
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,80 Kg
Koli Adedi	12 Adet

**OS-200L****HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA****160 \$**

Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	285 mm
Boşta Devir	22.000 RPM
Güç	0.50 HP
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,80 Kg
Koli Adedi	12 Adet

**OS-5261****HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA****375 \$****ENDÜSTRİYEL**

ENDÜSTRİYEL / ÖNDEN EGZOZ	
Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	300 mm
Boşta Devir	24.000 RPM
Güç	0.35 HP
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,00 Kg
Koli Adedi	10 Adet



OS-5530

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA

150 \$

ENDÜSTRİYEL



ENDÜSTRİYEL / YANDAN EGZOZ

Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	180 mm
Boştaki Devir	32.000 RPM
Güç	0,5 HP/0,37 KW
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,73 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-1027

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA

245 \$

ENDÜSTRİYEL



ENDÜSTRİYEL / YANDAN EGZOZ

Pens Çapı	6 mm (3mm*)
Uzunluk	165 mm
Boşta Devir	20.000 RPM
Güç	0.42 HP
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,70 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-613-2L

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA

360 \$

ENDÜSTRİYEL



ENDÜSTRİYEL / YANDAN EGZOZ

Pens Çapı	3 mm
Uzunluk	150 mm
Boşta Devir	30.000 RPM
Güç	0.25 HP
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,40 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-212M**HAVALI AÇILI KALIPÇI TAŞLAMA****260 \$**

Pens Çapı	3 mm
Taş Çapı	30 mm
Uzunluk	140 mm
Hortum Uzunluğu	150 mm
Boşta Devir	22.000 RPM
Güç	0,03 HP
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	120 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,35 Kg
Koli Adedi	20 Adet

**OS-315B****HAVALI LASTİK TAŞLAMA****135 \$**

Pens	Geçme Soket
Uzunluk	175 mm
Boşta Devir	4.000 RPM
Güç	0,4 HP
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	120 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,95 Kg
Koli Adedi	20 Adet



OS-8301-54

HAVALI MİKRO KALIPÇI TAŞLAMA

200 \$



Pens Çapı	3 mm
Uzunluk	150 mm
Boşta Devir	54.000 RPM
Güç	0,05 HP
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	120 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,30 Kg
Koli Adedi	18 Adet

OS-8301-70

HAVALI MİKRO KALIPÇI TAŞLAMA

220 \$



Pens Çapı	3 mm
Uzunluk	150 mm
Boşta Devir	70.000 RPM
Güç	0,05 HP
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	60 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,30 Kg
Koli Adedi	18 Adet

OS-8100

HAVALI MİKRO KALIPÇI TAŞLAMA

260 \$



YENİ

Pens Çapı	6 mm (3 mm*)
Uzunluk	150 mm
Boşta Devir	35.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	113 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,21 Kg
Koli Adedi	18 Adet

OS-8100K**HAVALI MİKRO KALIPÇI TAŞLAMA SETİ****110 \$**

Pens Çapı (Mandren)	0,5~5 mm
Uzunluk	160 mm
Boşta Devir	35.000 RPM
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	120 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,50 Kg
Koli Adedi	10 Adet

**OS-8010K****HAVALI MİKRO KALIPÇI TAŞLAMA SETİ****80 \$**

Pens Çapı	3 mm 1/8"
Uzunluk	134 mm
Boşta Devir	54.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	63 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,20 Kg
Koli Adedi	10 Adet

**OS-169****HAVALI SULU TAŞLAMA****530 \$**

Taban Çapı	4" - 100 mm
Mil Ölçüsü	M14
Uzunluk	250 mm
Boşta Devir	4,500 RPM
Güç	0.43 HP
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	160 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,17 Kg
Koli Adedi	10 Adet



OS-230

HAVALI MİNİ TAŞLAMA 2" (50 MM)

120 \$




Taş Çapı	50 mm
Uzunluk	180 mm
Mil Çapı	1/4"
Boşta Devir	15.000 RPM
Güç	0.50 HP
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	160 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,80 Kg
Koli Adedi	12 Adet

OS-874T-20

HAVALI MİNİ TAŞLAMA 3" (75 MM)

240 \$

ENDÜSTRİYEL



Taş Çapı	75 mm
Uzunluk	167 mm
Mil Çapı	1/4"
Boşta Devir	20.000 RPM
Güç	0.50 HP
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,55 Kg
Koli Adedi	12 Adet

OS-16840L**HAVALI TAŞLAMA 5" (115 - 125 MM)****135 \$**

Taş Çapı	115 - 125 mm
Uzunluk	225 mm
Mil Çapı	M14
Boşta Devir	11.000 RPM
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	235 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,70 Kg
Koli Adedi	10 Adet

**OS-16850L****HAVALI TAŞLAMA 5" (115 - 125 MM)****198 \$**

Taş Çapı	115 - 125 mm
Uzunluk	224 mm
Mil Çapı	M14
Boşta Devir	12.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	920 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,85 Kg
Koli Adedi	10 Adet



OS-105B

HAVALI TAŞLAMA 5" (115 - 125 MM)

470 \$



Taş Çapı	115 - 125 mm
Uzunluk	246 mm
Boşta Devir	10.900 RPM
Mil Çapı	M14
Güç	0,90 HP
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	320 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,40 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-107B

HAVALI TAŞLAMA 7" (180 MM)

680 \$



Taş Çapı	180 mm
Uzunluk	253 mm
Boşta Devir	7.600 RPM
Mil Çapı	M14
Güç	2,0 HP
Hortum Ölçüsü	12 mm
Hava Tüketimi	340 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	3/8"
Ağırlık	3,00 Kg
Koli Adedi	6 Adet

OS-99BH-1M

HAVALI TAŞLAMA 9" - 230 MM (DİKEY TİP)

960 \$



Taş Çapı	230 mm
Uzunluk	279 mm
Boşta Devir	6.000 RPM
Mil Çapı	M14
Güç	4 HP
Hortum Ölçüsü	19 mm
Hava Tüketimi	1.700 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/2"
Ağırlık	5,80 Kg
Koli Adedi	1 Adet

GAV®

HAVALI ZIMPARALAR



OS-9080

HAVALI ORBİTAL ZIMPARA 6" 150MM (VAKUMLU)

85 \$



Taban Çapı	150 mm (125*)
Vibrasyon	2 mm
Orbital	5 mm
Uzunluk	165 mm
Boşta Devir	9.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	150 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,00 Kg
Koli Adedi	10 Adet

- Devir ayarlı

AT-991L

HAVALI ORBİTAL ZIMPARA 6" 150MM (VAKUMLU)

140 \$



Taban Çapı	150 mm (125*)
Vibrasyon	2 mm
Orbital	5 mm
Uzunluk	176 mm
Boşta Devir	12.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	150 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,80 Kg
Koli Adedi	10 Adet

- Devir ayarlı

OS-6133A

HAVALI ORBİTAL ZIMPARA 6" 150MM (VAKUMLU)

255 \$



Taban Çapı	150 mm (125*)
Vibrasyon	2 mm
Orbital	5 mm
Uzunluk	187 mm
Boşta Devir	12.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	170-340 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ses Seviyesi	84 dB(A)
Ağırlık	0,85 Kg
Koli Adedi	6 Adet

- Devir ayarlı

OS-300S**HAVALI ORBİTAL ZIMPARA 3" 75MM (VAKUMLU)****210 \$**

Taban Çapı	75 mm
Vibrasyon	2 mm
Orbital	5 mm
Uzunluk	180 mm
Boşta Devir	12.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	150 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Rekoru	1/4"
Ağırlık	0,65 Kg
Koli Adedi	6 Adet

- Devir ayarlı

**OS-601S****HAVALI ORBİTAL ZIMPARA 6" 150MM (VAKUMLU)****230 \$**

Taban Çapı	150 mm (125*)
Vibrasyon	2 mm
Orbital	5 mm
Uzunluk	180 mm
Boşta Devir	12.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	150 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,85 Kg
Koli Adedi	6 Adet

- Devir ayarlı

**OS-6233A****HAVALI ORBİTAL ZIMPARA 6" 150MM (VAKUMLU)****300 \$**

Taban Çapı	150 mm (125*)
Vibrasyon	2 mm
Orbital	2,5 mm
Uzunluk	187 mm
Boşta Devir	12.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	170-340 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ses Seviyesi	84 dB(A)
Ağırlık	0,85 Kg
Koli Adedi	6 Adet

- Devir ayarlı



OS-6133NV

HAVALI ORBİTAL ZIMPARA 6" 150MM (VAKUMSUZ)

207 \$



Taban Çapı	150 mm (125*)
Vibrasyon	2 mm
Orbital	5 mm
Uzunluk	146 mm
Boşta Devir	12.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	170-340 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ses Seviyesi	76 dB(A)
Ağırlık	0,60 Kg
Koli Adedi	6 Adet

• Devir ayarlı

OS-5526S

HAVALI POLİSAJ 5" 125MM

265 \$



Taban Çapı	5" 125 mm
Uzunluk	155 mm
Boşta Devir	2.600 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,00 Kg
Koli Adedi	2 Adet

OS-3005S

HAVALI MİNİ ZIMPARA 1.1/4"

320 \$



YENİ

Taban Çapı	1.1/4" 32 mm
Uzunluk	199 mm
Boşta Devir	12.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	160 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ses Seviyesi	80 dB(A)
Ağırlık	0,70 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-6338P**HAVALI MİNİ ZIMPARA (POLİSAJ)****140 \$**

(POLİSAJ)	
Taban Çapı	3" 75 mm
Uzunluk	150 mm
Boşta Devir	2.200 RPM
Mil Çapı	5/16"
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	160 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,70 Kg
Koli Adedi	10 Adet

• Kullanıma Uygun Tabanlar : F602-3, F602-4

**OS-6338RO****HAVALI MİNİ ZIMPARA (ORBİTAL)****140 \$**

Taban Çapı	3" 75 mm
Uzunluk	150 mm
Boşta Devir	15.000 RPM
Mil Çapı	5/16"
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	160 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,70 Kg
Koli Adedi	10 Adet

• Kullanıma Uygun Tabanlar : F602-3, F602-4

**OS-6338S****HAVALI MİNİ ZIMPARA****140 \$**

Taban Çapı	3" 75 mm
Uzunluk	150 mm
Boşta Devir	16.000 RPM
Mil Çapı	1/4"
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	160 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,70 Kg
Koli Adedi	10 Adet

• Kullanıma Uygun Tabanlar : F602-1, F602-2



OS-416

HAVALI TİTREŞİMLİ ZIMPARA

127 \$



Taban Çapı	95x165 mm
Hareket	5 mm
Uzunluk	180 mm
Boşta Devir	8.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	120 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Ağırlık	1,80 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-430

HAVALI RENDE ZIMPARA

230 \$



Zımpara Ölçüsü	70x400 mm
Uzunluk	410 mm
Boşta Devir	3.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	3,00 Kg
Koli Adedi	6 Adet

OS-382N**HAVALI BANT ZIMPARA****190 \$**

Zımpara Ölçüsü	10x330 mm
Uzunluk	280 mm
Boşta Devir	18.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,80 Kg
Koli Adedi	10 Adet

**OS-383N****HAVALI BANT ZIMPARA****300 \$**

Zımpara Ölçüsü	20X520 mm
Uzunluk	360 mm
Boşta Devir	16.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	250 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,20 Kg
Koli Adedi	10 Adet

**OS-385N****HAVALI BANT ZIMPARA****520 \$**

Zımpara Ölçüsü	30x540 mm
Uzunluk	420 mm
Boşta Devir	12.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,30 Kg
Koli Adedi	6 Adet



PİMLİ TABANLAR



ÖZELLİKLER	F506-2	F506-3
Taban Çapı	50 mm	75 mm
Mil Çapı	6 mm	6 mm
Koli Adedi	100	100
LİSTE FİYATI	6,50 \$	6,50 \$

• Kullanıma Uygun Tabanlar : Kalıpcı Taşlamalar için

CİRTLİ TABANLAR



ÖZELLİKLER	F602	F603-1
Taban Çapı	50 mm	75 mm
Mil Çapı	5/16"	5/16"
Koli Adedi	100	100
LİSTE FİYATI	6,00 \$	6,50 \$

• Kullanıma Uygun Tabanlar : Orbital Zımparalar için

CİRTLİ TABANLAR



ÖZELLİKLER	F606-6
Taban Çapı	150 mm
Mil Çapı	5/16"
Koli Adedi	100
LİSTE FİYATI	7,00 \$

CIRTLI TABANLAR

ÖZELLİKLER	F602-1	F602-2	F602-3	F602-4
Taban Çapı	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
Mil Çapı	1/4"	1/4"	5/16"	5/16"
Koli Adedi	100	100	100	100
LİSTE FİYATI	6,00 \$	6,50 \$	6,00 \$	6,50 \$



CIRTLI TABANLAR

ÖZELLİKLER	F604-1	F804
Taban Çapı	115 mm	115 mm
Mil Çapı	5/16"	M14
Koli Adedi	100	100
LİSTE FİYATI	7,00 \$	7,50 \$



- F604-1 Orbital zımpara için
- F804 Avuçiçi taşlama için

CIRTLI TABANLAR

ÖZELLİKLER	F905	F906	F907
Taban Çapı	125 mm	150 mm	180 mm
Mil Çapı	M14	M14	M14
Koli Adedi	100	100	100
LİSTE FİYATI	10,00 \$	10,00 \$	15,00 \$



- Kullanıma Uygun Tabanlar : Avuçiçi Taşlamalar için

CIRTLI TABANLAR (DELİKLİ TİP)



ÖZELLİKLER	F605-1	F605-3	F606-7
Taban Çapı	115 mm	125 mm	150 mm
Taban Delik Sayısı	5	8	6
Mil Çapı	5/16"	5/16"	5/16"
Koli Adedi	100	100	100
LİSTE FİYATI	7,00 \$	7,00 \$	7,00 \$

YAPIŞKANLI TABAN



ÖZELLİKLER	F606-7T
Taban Çapı	150 mm
Taban Delik Sayısı	6
Mil Çapı	5/16"
Koli Adedi	100
LİSTE FİYATI	8,00 \$

CIRTLI TABAN



ÖZELLİKLER	F606-10
Taban Çapı	150 mm
Taban Delik Sayısı	Çoklu
Mil Çapı	5/16"
Koli Adedi	100
LİSTE FİYATI	12,00 \$

GAV®

HAVALI TEL FIRÇA TESTERE - EĞELER



OS-6902

HAVALI YÜZEY TEMİZLEME


425 \$



Tel Çapları	11mm / 23 mm
Uzunluk	280 mm
Boşta Devir	3.500 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Rekoru	1/4"
Ağırlık	1,20 Kg
Koli Adedi	10 Adet

Fiyata tel fırça ve adaptör dahil değildir.

DÜZ TEL FIRÇALAR



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat \$
OS-0511	Düz Tel Fırça 11 mm	27,00
OS-0523	Düz Tel Fırça 23 mm	27,00

EĞRİ TEL FIRÇALAR



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat \$
OS-0711	Eğri Tel Fırça 11 mm	27,00
OS-0723	Eğri Tel Fırça 23 mm	27,00

ADAPTÖRLER




Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat \$
OS-6902 WH	OS-0511 ve OS-0711 ürünler için geçerlidir.	27,00
OS-6902 RH	OS-0523 - OS-0723 ve OS-6902RW ürünler için geçerlidir.	27,00

OS-6902 RW

KAUÇUK SİLGİ

32 \$




OS-6902RH Adaptörü ile kullanılır.

OS-3899**HAVALI PUNTA ÇÜRÜTME SETİ****400 \$**

Delme Çapı	ø6,3- ø8,3- ø10,3x47L
Özellik	3 Hareket / 360°
Uzunluk	252 mm
Boşta Devir	1.100 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Rekoru	1/4"
Ağırlık	1,85 Kg
Koli Adedi	1 Adet

**OS-949****HAVALI PAH KIRMA****345 \$**

ÖNDEN EGZOZ	
Pah Kapasitesi	0,1 - 1,0 mm
Pah Açma Min. Delik	ø8 mm
Pah Açma Derinliği	6 mm
Pah Açısı	45°
Uzunluk	100 x 88 mm
Boşta Devir	20.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	87 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,55 Kg
Koli Adedi	1 Adet

YENİ**OS-949-B****YEDEK BİÇAK****40 \$**

OS-309H

HAVALI KALIPÇI EĞE MOTORU

345 \$



3 PC. YEDEK EĞE

Piston Strok	1 mm
Uzunluk	202 mm
Darbe Hızı	21.000 B.P.M./Dk.
Vibrasyon	< 2.5 m/S2
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	160 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,57 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-308

HAVALI EĞE MOTORU

165 \$



4 PC. YEDEK EĞE

Strok	9,00 mm
Uzunluk	185 mm
Darbe Hızı	3.700 B.P.M./Dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	165 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,50 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-309H Y

YEDEK EĞE SETİ

60 \$



OS-308 Y

YEDEK EĞE SETİ

60 \$



PT-301

HAVALI TESTERE MOTORU

130 \$

Kesme Kapasitesi	Çelik 1,2mm-Sac 1,6mm-Alm.2,00mm
Hareket	10 mm
Uzunluk	235 mm
Aksesuar	24T-32T Yedek Testere
Darbe Hızı	9.000 B.P.M./dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	115 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,55 Kg
Koli Adedi	20 Adet



OS-311M

HAVALI TESTERE MOTORU

260 \$

SESSİZ	
Kesme Kapasitesi	Çelik 1,2mm-Sac 1,6mm-Alm.2,00mm
Hareket	10 mm
Uzunluk	180 mm
Aksesuar	18T-24T-32T Yedek Testere
Darbe Hızı	10.000 B.P.M./dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	115 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,50 Kg
Koli Adedi	20 Adet



OS-92019

HAVALI TESTERE MOTORU

240 \$

Kesme Kapasitesi	Yumuşak Çelik 6 mm Çelik Boru 80 mm
Hareket	11 mm
Uzunluk	290 mm
Darbe Hızı	5.000 B.P.M./dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	210 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,00 Kg
Koli Adedi	10 Adet



HAVALI TESTERE YEDEK AĞZI

KOD	ÜRÜN	DİŞ SAYISI	PAKET FİYATI / \$
PT 301-35A	Yedek Ağız	32	10
			24,00



OS-307

HAVALI CAM FİTİL KESME

195 \$



Hareket	3 mm
Uzunluk	210 mm
Boşta Devir	20.000 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,20 Kg
Koli Adedi	10 Adet

*1 adet K01 bıçak dahildir.

K04A

CAM FİTİL KESME BİÇAĞI 8MM

20 \$



K01B

CAM FİTİL KESME BİÇAĞI 90MM

35 \$



K02B

CAM FİTİL KESME BİÇAĞI 36MM

28 \$



K01A

CAM FİTİL KESME BİÇAĞI 57MM

21 \$



K03A

CAM FİTİL KESME BİÇAĞI 30MM

20 \$



K02LB

CAM FİTİL KESME BİÇAĞI 36MM

28 \$



OS-573**HAVALI YAZI YAZMA****190 \$**

Hareket	1,2 mm
Uzunluk	171 mm
Darbe Hızı	11.400 B.P.M./Dk.
Hortum Ölçüsü	6 mm
Hava Tüketimi	60 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Rekoru	1/4"
Ağırlık	0,20 Kg
Koli Adedi	10 Adet

Maksimum 60 RC sertliği olan yüzeylere yazılabilir.

**OS-1080****HAVALI ZIMBA TABANCASI****85 \$**

Kapasite	100 Tel
Uzunluk	205 mm
Tel Ölçüsü	8x4 - 8x16 mm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	60 LT/DK
Çalışma Basıncı	4-7 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,87 Kg
Koli Adedi	10 Adet



OS-233

HAVALI KAPORTA ÇEKTİRME

280 \$




1.36 KG Sürme Çekiç
3 Parça Taban 60mm.120mm 150mm
Koldan Hava Tahliyesi
Hava Hortumu ve ¼ Vana
Ağırlık 2.60 Kg.
Koli Adedi : 4 Adet

OS-0201K

HAVALI VAKUM SÜPÜRGE SETİ

70 \$



Uzunluk	5,71" (145 mm)
Titreşim	0,4 m/s2
Emiş Gücü	9 cmHg (Toz Torbasıyla)
Hava Tüketimi	96 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Girişi	1/4" (6,3 mm)
Hortum İç Çapı	3/8" (10 mm)
Gürültü Seviyesi	92 dB(A)
Ağırlık	0,67 Kg
Koli Adedi	20 Adet

GAV®

HAVALI KALAFAT KESKİSİ VE ÇEKİCİ



OS-2200

HAVALI RASPA ÇEKİCİ

235 \$



Piston Ölçüsü	15 mm
Uzunluk	566 mm
Darbe Hızı	7.000 B.P.M./Dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	113 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,90 Kg
Koli Adedi	6 Adet

OS-288F

HAVALI KALAFAT ÇEKİCİ

160 \$



Piston Ölçüsü	18 mm
Hareket	32 mm
Uzunluk	175 mm
Darbe Hızı	4.800 B.P.M./Dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	160 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,10 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-288F-15

YEDEK KESKİ

40 \$

OS-2288

HAVALI ÇİVİLİ RASPA

240 \$



Piston Ölçüsü	20 mm
Hareket	16 mm
İğne Ölçüsü	3x180 mm
Uzunluk	458 mm
Darbe Hızı	4,600 B.P.M./Dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	232 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,80 Kg
Koli Adedi	6 Adet

OS-204

HAVALI ÇİVİLİ RASPA

310 \$

Darbelerin Sıklığı	80 Hz
Hareket	43 mm
İğne Ölçüsü	3 mm
Uzunluk	360 mm
Darbe Hızı	4.500 B.P.M./Dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	240 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,70 Kg
Koli Adedi	10 Adet



OS-204R

HAVALI ÇİVİLİ RASPA

110 \$

Piston Ölçüsü	20 mm
Hareket	43 mm
İğne Ölçüsü	3x180 mm
Uzunluk	400 mm
Darbe Hızı	3,200 B.P.M./Dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	113 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,20 Kg
Koli Adedi	10 Adet



OS-2110

HAVALI ÇİVİLİ RASPA

258 \$

Piston Ölçüsü	20 mm
Hareket	16 mm
İğne Ölçüsü	3x180 mm
Uzunluk	331 mm
Darbe Hızı	3,700 B.P.M./Dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	220 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,70 Kg
Koli Adedi	6 Adet



HAVALI ÇİVİLİ RASPA YEDEĞİ

KOD	ÜRÜN	FİYAT \$
8039 D	ø 3x180 mm Sette 19 adet	22,00



• Kullanıma Uygun Ürünler : OS-2288, OS-204R, OS-2110

OS-2070

HAVALI KALAFAT KESKİ ÇEKİCİ SETİ

90 \$



175 mm	
Piston Çapı	19,05 mm
Hareket	66 mm
Uzunluk	190 mm
Boşta Darbe	3.000 B.P.M./Dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Darbe Enerji Değeri	7,8 Joule
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,00 Kg
Koli Adedi	5 Adet

OS-275HK

HAVALI KALAFAT KESKİ ÇEKİCİ SETİ

125 \$



175 mm	
Piston Çapı	19,05 mm
Hareket	66 mm
Uzunluk	190 mm
Darbe Hızı	3.000 B.P.M./Dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	180 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Darbe Enerji Değeri	7,8 Joule
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,00 Kg
Koli Adedi	6 Adet

OS-123R

HAVALI KALAFAT ÇEKİCİ

375 \$



Perçin Çapı	6 mm
Darbe Uzunluğu	38 mm
Darbe Hızı	3000 B.P.M./Dk.
Uzunluk	277 mm
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	450 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Darbe Enerji Değeri	6,6 Joule
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,30 Kg
Koli Adedi	2 Adet

KALAFAT KESKİ - MURÇ

Kullanıma Uygun Ürünler:

OS-2070, OS-275HK



KOD	ÜRÜN	FİYAT \$
HK-13	Kalafat Keski	7,00
HM-13	Kalafat Murç	7,00

KALAFAT KESKİ - MURÇ

Kullanıma Uygun Ürünler:

OS-2070, OS-275HK



KOD	ÜRÜN	FİYAT \$
HK-17	Kalafat Keski	9,50
HM-17	Kalafat Murç	9,50

ACL-002

KESKİ MURÇ SETİ

22 \$

Kullanıma Uygun Ürünler:

OS-2070, OS-275HK



ACL-004

KESKİ MURÇ SETİ

43 \$

Kullanıma Uygun Ürünler:

OS-2070, OS-275HK



KALAFAT KESKİ - MURÇ

Kullanım Yeri:

OS-123R içindir.



KOD	ÜRÜN	FİYAT \$
SA-0123RFC	Kalafat Keski	35,00
SA-0123RPC	Kalafat Murç	35,00

YEDEK YAYLAR



KOD	KULLANIM YERİ	FİYAT \$
SRT-001	OS-2070, OS-275HK	4,50
C-400024	OS-123R	9,70

OS-200V

HAVALI KALAFAT ÇEKİCİ

600 \$



Perçin Çapı	7.7 mm
Darbe Uzunluğu	76 mm
Darbe Hızı	2300 B.P.M./Dk.
Uzunluk	369 mm
Hortum Ölçüsü	13 mm
Hava Tüketimi	165 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Darbe Enerji Değeri	22,9 Joule
Hava Giriş Nipeli	3/8"
Ağırlık	7,70 Kg
Koli Adedi	1 Adet

OS-400V

HAVALI KALAFAT ÇEKİCİ

720 \$



Perçin Çapı	13 mm
Darbe Uzunluğu	108 mm
Darbe Hızı	1700 B.P.M./Dk.
Uzunluk	426 mm
Hortum Ölçüsü	13 mm
Hava Tüketimi	211 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Darbe Enerji Değeri	30,46 Joule
Hava Giriş Nipeli	3/8"
Ağırlık	8,90 Kg
Koli Adedi	1 Adet

KALAFAT KESKİ - MURÇ

Kullanıma Uygun Ürünler:

OS-200V

OS-400V



KOD	ÜRÜN	UZUNLUK	FİYAT \$
DH-300V28-20	Kalafat Keski	40 cm	50,00
DH-300V28-00	Kalafat Murç	40 cm	50,00

GAV®

HAVALI NİBLER SAC KESME - YAN KESKİ



OS-402

HAVALI YANKESKİ

160 \$



Kesme Kapasitesi	Demir 0,50mm/Bakır 1,00mm/Alüm.1,26mm
Hareket	10 mm
Uzunluk	140 mm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	60 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,15 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-604

HAVALI YANKESKİ

175 \$



Kesme Kapasitesi	Demir 1mm/Bakır 1,60mm/Alüm.2,26mm
Hareket	10 mm
Uzunluk	160 mm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	80 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,20 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-1405**HAVALI YANKESKİ****310 \$**

Kesme Kapasitesi	Demir 2mm/Bakır 2,60mm/Alüm.3,26mm
Hareket	10 mm
Uzunluk	200 mm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	90 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,35 Kg
Koli Adedi	10 Adet

**OS-3008****HAVALI YANKESKİ****490 \$**

Kesme Kapasitesi	Demir 2,90mm/Bakır 3,30mm/Alüm.3,26mm
Hareket	10 mm
Uzunluk	240 mm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	90 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,50 Kg
Koli Adedi	10 Adet



OS-304

HAVALI NİBLER SAC KESME

160 \$



Kesme Kapasitesi	Çelik 1,00mm Sac 1,60mm / Alm. 2,00mm
Uzunluk	150 mm
Kesme Hızı	3.200 B.PM./Dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	115 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,20 Kg
Koli Adedi	20 Adet

OS-315S

HAVALI SAC KESME

150 \$



Kesme Kapasitesi	Çelik 1,2mm /Alüm. 2,00 mm
Uzunluk	290 mm
Boşta Devir	2.600 B.PM./Dk.
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	120 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,00 Kg
Koli Adedi	10 Adet

GAV®

HAVALI SOSİS - SİLİKON GRES - PERÇİN MAK.



OS-2032 ML-13

HAVALI SOSİS TABANCASI

243 \$



Tüp Ölçüsü	50 x 500 mm
Sosis	400-600 ml
Hava Hortumu	6 mm
Çalışma Basıncı	4-6,3 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,00 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-299T

HAVALI SOSİS TABANCASI (KÜÇÜK)

100 \$



Tüp Ölçüsü	50 x 325 mm
Sosis	Max. 300 ml
Hava Hortumu	8 mm
Çalışma Basıncı	4-6 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,60 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-25054M

HAVALI SİLİKON TABANCASI

61 \$



Uzunluk	305 mm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	50 LT/DK
Çalışma Basıncı	5,0-7,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,40 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-250518

HAVALI GRES TABANCASI

74 \$




Kapasite	500 CC
Uzunluk	600 mm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	60 LT/DK
Çalışma Basıncı	5,0-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	0,50 Kg
Koli Adedi	10 Adet

OS-935-M8

HAVALI SOMUNLU PERÇİN TABANCASI

500 \$

Yuvarlak Perçin Ölçüsü	1/4" - 5/16" - 3/8"
Altı Köşe Perçin Ölçüsü	M5 - M6 - M8 - M10
Perçin Materyali	Alüminyum - Çelik
Uzunluk	210 mm
Boştaki Devir	450 RPM
Hortum Ölçüsü	10 mm
Hava Tüketimi	226 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,80 Kg
Koli Adedi	10 Adet



OS-935B-M8

YEDEK UÇ

130 \$

AHR-101

HAVALI POP PERÇİN

140 \$

Çekme Kapasitesi	1200 kg
Perçin Ölçüsü	2,4-3,2-4,0-4,8 mm
Perçin Materyali	Alüminyum
Uzunluk	270 mm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	60 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,50 Kg
Koli Adedi	10 Adet



AHR-101K

HAVALI POP PERÇİN SETİ

205 \$


Çekme Kapasitesi	1200 kg
Perçin Ölçüsü	2,4-3,2-4,0-4,8 mm
Perçin Materyali	Alüminyum
Uzunluk	270 mm
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	60 LT/DK
Çalışma Basıncı	6,3-8,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,50 Kg
Koli Adedi	4 Adet



OS-1510

HAVALI POP PERÇİN

460 \$



DİKKAT: Kullandığınız Pop Perçin'in çekme dayanımı, ürünün çekme kapasitesinin altında olmalıdır.


VAKUMLU

Çekme Kapasitesi	7.0 KN.
Perçin Ölçüsü	2,4-3,2-4,0-4,8 mm
Perçin Materyali	Alü. - Çelik
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	60 LT/DK
Çalışma Basıncı	5,0-7,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,10 Kg
Koli Adedi	4 Adet

OS-1520

HAVALI POP PERÇİN

540 \$



DİKKAT: Kullandığınız Pop Perçin'in çekme dayanımı, ürünün çekme kapasitesinin altında olmalıdır.


VAKUMLU

Çekme Kapasitesi	10,0 KN.
Perçin Ölçüsü	3,2-4,0-5,0 mm
Perçin Materyali	Alü.-Bakır-Çelik-Paslanmaz
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	60 LT/DK
Çalışma Basıncı	5,0-7,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,50 Kg
Koli Adedi	4 Adet

OS-1530

HAVALI POP PERÇİN

680 \$



DİKKAT: Kullandığınız Pop Perçin'in çekme dayanımı, ürünün çekme kapasitesinin altında olmalıdır.


VAKUMLU

Çekme Kapasitesi	15,30 KN.
Perçin Ölçüsü	4,0-5,0-6,4 mm
Perçin Materyali	Alü.-Bakır-Çelik-Monobold
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	60 LT/DK
Çalışma Basıncı	5,0-7,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,60 Kg
Koli Adedi	4 Adet

OS-1540

HAVALI POP PERÇİN

710 \$



DİKKAT: Kullandığınız Pop Perçin'in çekme dayanımı, ürünün çekme kapasitesinin altında olmalıdır.


VAKUMLU

Çekme Kapasitesi	18,0 KN.
Perçin Ölçüsü	4,8-6,4 mm
Perçin Materyali	Alü.-Bakır-Çelik-Hemlok
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	60 LT/DK
Çalışma Basıncı	5,0-7,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	1,60 Kg
Koli Adedi	4 Adet

OS-1560F

HAVALI SOMUNLU PERÇİN

1.480 \$



ÇİFT TETİK


M3-10

Çekme Kapasitesi	20,50 KN.
Perçin Ölçüsü	M3-4-5-6-8-10 mm
Perçin Materyali	Alü.-Bakır-Çelik-Paslanmaz
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	60 LT/DK
Çalışma Basıncı	5,0-7,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,10 Kg
Koli Adedi	1 Adet
Standart Aksesuarlar:	4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm bağlantı aparatı

OS-1550W

HAVALI SOMUNLU PERÇİN

1.690 \$



TEK TETİK

M4-12

Çekme Kapasitesi	30.50 KN.
Perçin Ölçüsü	M4-5-6-8-10-12 mm
Perçin Materyali	Alü.-Bakır-Çelik-Paslanmaz
Hortum Ölçüsü	8 mm
Hava Tüketimi	60 LT/DK
Çalışma Basıncı	5,0-7,0 ATÜ
Hava Giriş Nipeli	1/4"
Ağırlık	2,46 Kg
Koli Adedi	1 Adet
Standart Aksesuarlar:	4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm bağlantı aparatı